




FICHA TÉCNICA

Perfiles Metálico para suelos

PERFILES PERFORADOS EN RELIEVE H58 P50





Tipología Perfil Metálico ZFR



abaGRIGLIATI
Forging ideas since 1975

Tipología PERFIL Metálico ZFR

PERFIL PERFORADO EN RELIEVE P50 H58



ÍNDICE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO
R9 DIN 51130 6° < α < 10°



R9

Largo (mm): 600 a 12000

Características:

- 35% de perforación;
- Alta rigidez estructural;

• Adecuado para entreplantas, pasarelas, estante para estanterías y estanterías cantiléver.

Acabado	Acero bruto	Acero galvanizado sendzimir		Acero galvanizado en caliente	Acero Inoxidable		Aluminio Aleación Pera- luman	Cor ten-A
Materia Prima	S235JR	S250GD+Z	S350GD+Z	UNI EN ISO 1461	AISI 304 2B	AISI 316 L 2B	5754 H111	S355JOWP
Sección	Peso Neto Kg/m (*)							
125x1.2	/	2,30	/	/	/	/	/	/
125x1.5	/	2,90	/	/	/	/	/	/
125x2.0	3,80	3,80	/	3,90	/	/	/	/
200x1.2	/	3,00	/	/	/	/	/	/
200x1.5	/	3,80	/	/	3,75	3,75	/	/
200x2.0	5,00	5,00	/	5,40	/	/	/	5,00
250x1.2	/	3,50	/	/	/	/	/	/
250x1.5	/	4,40	/	/	4,35	4,35	/	/
250x2.0	5,70	5,70	/	6,30	/	/	/	5,00

* Pesos teóricos

